



DATASHEET

HRV0404LEA

1.4 Specifiche Tecniche

Modello	HRVR0404LEA
Sistema	
Sistema Operativo	Embedded Linux
Funzioni PENTAPLEX	Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso Remoto
Interfaccia grafica	GUI- Semplice interfaccia grafica con facile gestione da Mouse USB
Modalità di controllo	Pannello frontale, Mouse USB, HRKB001, HRKB001NET, Telecomando, LAN
Video	
Ingressi Video (PAL) BNC_1.0VP- P_ 75Ω	4
Uscite Video contemporanee	1HDMI 1Canali PAL,(BNC_1.0VP- P_ 75Ω) 1 Canale VGA (max 1280 x 1024)
Risoluzione immagini	Visualizzazione Real time: PAL 704x576 Registrazioni : D1: 704 x 576, CIF 352x288
Compressione Video	H.264 VBR e CBR
Video display	1-4 finestre
Video standard	PAL
Qualità immagine VBR	6 livelli (1 – 6, Migliore = 6)
Privacy Mask	4 aree, Configurabili per singolo canale
Ciclata immagini	Supportata anche su allarmi o motion
Blocco visione canale	Blocco canale gestibile per utente
Regolazioni Immagine	Regolazione dei colori gestibile per orario
Informazioni a video	Nome Canale, Data e Ora, Video Loss, Blocco Canale, Motion, Registrazione ON
Regolazione Video OUT	Regolazione colori e posizione (uscita Video BNC)
Audio	
Uscite Audio	1 Canale audio output 200-3000mv 5KΩ (BNC)
Ingressi Audio	4 Canali audio input 200-2000mv 10KΩ (BNC)
Compressione Audio	G.711A
Motion e Allarmi	
Motion detection	Area sensibile: 396 aree a video (22x18); livello sensibilità: 6 livelli (1-6; livello max 6) Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto
Video Loss	Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto
Occultamento telecamera	Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto
Ingressi Allarme	8 ingressi programmabili NA/NC manuale Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto
Uscite Allarme	3 uscite, 30VDC, NC/NA
Hard Disk	
Hard disk	Incluso - 1 porta SATA
Occupazione Hard disk	Audio: 28.8MB/H Video: 56~900MB/H
Gestione HD	Allarme Errore HD, Funzioni: Sola Lettura, Lettura/Scrittura, Ibernazione
Registrazione - Riproduzione - Backup	
Modalità di registrazione	Manuale o programmata (Continua, Motion, Allarme) con pre-registrazione
Priorità	Manuale, Motion/Allarme, Continua
Durata File	Da 1 a 120 minuti programmabile (default 60 min)
Sosvrascrittura	Supportata
Modalità ricerca	Data e Ora, Allarme, Motion, Ricerca esatta
Riproduzione; funzioni	Pause, Stop, Fast Play, x1, x2, x3, x4 Slow Play,
Riproduzione: visione canale	Play 1-4 canali
Mast. DVD	Supportata(USB) (non incluso)
Zoom Digitale proporzionale	Supportato in riproduzione
Modalità Backup	USB-HDD, PENDRIVE, Network download, masterizzatore DVD USB (non incluso)

Rete	
Interfaccia	RJ-45 10/100Mb
Web server	Incorporato (internet explorer)
Frame rate	Selezionare per canale, 2 flussi(strema per extrastream)
Funzioni	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, FTP
Operazioni remote	Visualizzazione, Controllo PTZ, Riproduzione file, Impostazioni di sistema, Download file, info Log, visualizzazione diretta da cellulare, smart phone/ PDA
Interfacce Ausiliari	
USB	2 USB 2.0
RS232	Tastiera HRKB001, HRKB001NET(max. 10m)
RS485	Controllo PTZ multi protocollo
Elettriche - Ambiente	
Temperatura d'utilizzo	-10° C ,+ 50° C
Umidità	10% - 90%
Peso	3.25 Kg
Dimensioni(L x P x H)	375 x285 x45mm
Alimentazione	DC +12V/3.3A
Assorbimento	12W HD escluso
Montaggio	Desktop



Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso

DEATRONIC s.r.l.

ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49

e-mail: info@deatronic.com web: www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963