



DATASHEET

**HRVR1604HET
Full D1**

Specifiche Tecniche

Modello		HRVR1604HET
Sistema		
Sistema Operativo	Embedded Linux	
Funzioni PENTAPLEX	Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso Remoto	
Interfaccia grafica	GUI- Semplice interfaccia grafica con facile gestione da Mouse USB	
Modalità di controllo	Pannello frontale, Mouse USB, HRKB001, HRKB001NET, Telecomando, LAN	
Video		
Ingressi Video (PAL) BNC_1.0VP- P_ 75Ω	16	
Uscite Video contemporanee	1HDMI 1Canali PAL,(BNC_1.0VP- P_ 75Ω) 1 Canale VGA (max 1280 x 1024)	
Loop OUT	16	
Spot out	1	
Risoluzione immagini	Visualizzazione Real time: PAL 704×576 Registrazioni : CIF 352×288 (25fps per canale) D1: 704 x 576 (25fps per canale)	
Compressione Video	H.264 VBR e CBR	
Video display	1,4,9 o 16 Finestre	
Video standard	PAL	
Qualità immagine VBR	6 livelli (1 – 6, Migliore = 6)	
Privacy Mask	4 aree, Configurabili per singolo canale	
Ciclata immagini	Supportata anche su allarmi o motion	
Blocco visione canale	Blocco canale gestibile per utente	
Regolazioni Immagine	Regolazione dei colori gestibile per orario	
Informazioni a video	Nome Canale, Data e Ora, Video Loss, Blocco Canale, Motion, Registrazione ON	
Regolazione Video OUT	Regolazione colori e posizione (uscita Video BNC)	
Audio		
Uscite Audio	1 Canale audio output 200-3000mv 5KΩ (BNC)	
Ingressi Audio	16 Canali audio input 200-2500mv 30KΩ (BNC)	
Compressione Audio	G.711A	
Motion e Allarmi		
Motion detection	Area sensibile: 396 aree a video (22x18); livello sensibilità: 6 livelli (1-6; livello max 6) Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto	
Video Loss	Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto	
Occultamento telecamera	Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto	
Ingressi Allarme	16 ingressi programmabili NA/NC manuale Avvio Registrazione, Ciclata, Allarme out, Movimento PTZ auto	
Uscite Allarme	5 uscite, 30VDC, NC/NA	
Hard Disk		
Hard disk	Hard Disk Incluso - 8porte SATA (max 8 HD in assenza di masterizzatore)	
Occupazione Hard disk	Audio: 28.8MB/H Video: 56~900MB/H	
Gestione HD	Allarme Errore HD, Funzioni: Sola Lettura, Lettura/Scrittura, RAID, Snapshot	
Registrazione - Riproduzione - Backup		
Modalità di registrazione	Manuale o programmata (Continua, Motion, Allarme) con pre-registrazione	
Priorità	Manuale, Motion/Allarme, Continua	
Durata File	Da 1 a 120 minuti programmabile (default 60 min)	
Sovrascrittura	Supportata	
Modalità ricerca	Data e Ora, Allarme, Motion, Ricerca esatta	
Riproduzione; funzioni	Pause, Stop, Fast Play, x1, x2, x3, x4 Slow Play,	
Riproduzione: visione canale	Playback a 1-4-16 canali	
Mast. DVD	Supportata(USB) (non incluso)	
Zoom Digitale proporzionale	Supportato in riproduzione	

Modalità Backup	USB-HDD, Pen drive, Network download, masterizzatore DVD SATA e/o USB (non incluso)
Rete	
Interfaccia	RJ-45 10/100Mb
Web server	Incorporato (internet explorer)
Frame rate	Selezionare per canale, 2 flussi(stream / extrastream)
Funzioni	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, FTP
Operazioni remote	Visualizzazione, Controllo PTZ, Riproduzione file, Impostazioni di sistema, Download file, info Log, visualizzazione diretta da cellulari e smart phone/ PDA, iPhone
Interfacce Ausiliari	
USB	2 USB 2.0
RS232	Tastiera HRKB001, HRKB001NET(max. 10m)
RS485	Controllo PTZ multi protocollo
Elettriche - Ambiente	
Temperatura d'utilizzo	0° C ,+ 55° C
Umidità	10% - 90%
Peso	5,6 Kg
Dimensioni(L x P x H)	440×460×89mm
Alimentazione	230V 50Hz
Assorbimento	40W (HD escluso)
Montaggio	Desktop / Rack 2U

Specifiche tecniche soggette a variazioni senza preavviso



DEATRONIC s.r.l.

ROMA: sede legale e amministrativa; Via Giulianello, 1-7 – 00178 Roma, ITALIA – Tel +39 06 7612912 Fax +39 06 7612601
TORINO: sede operativa; Via G.B.Feroggio, 10 – 10151 Torino, ITALIA – Tel +39 011 453 53 23 Fax +39 011 453 70 49
web: www.deatronic.com – Codice Fiscale e Partita IVA 04913421006 – Iscrizione R.E.A. 817963